
Design and dimensions shown may be changed without prior notice

// BSP INSERTS

// H1710510


BSPP Male 60° Flare
AGR



Item Code	Product Code	ID (Dash)	ID (mm)	ID (in)	F1 Dash	F1	C (mm)	CH (mm)
1254467	H1710510-121200	12	19,0	3/4"	12	3/4-14	34,0	32,0
1254465	H1710510-161600	16	25,0	1"	16	1-11	40,0	41,0
1255015	H1710510-202000	20	32,0	1 1/4"	20	1 1/4-11	45,2	50,0
1255116	H1710510-242400	24	38,0	1 1/2"	24	1 1/2-11	48,5	55,0

// H1720812

BSPP Female 60° Cone with O-Ring
DKOR




Item Code	Product Code	Nut Type	ID (Dash)	ID (mm)	ID (in)	F1 Dash	F1	C (mm)	CH1 (mm)
1254447	H1720812-121200	Thrust wire nut	12	19,0	3/4"	12	3/4-14	22,5	32,0
1254448	H1720812-161600	Thrust wire nut	16	25,0	1"	16	1-11	25,5	38,0
1255009	H1720812-202000	Thrust wire nut	20	32,0	1 1/4"	20	1 1/4-11	30,2	50,0
1255097	H1720812-242400	Thrust wire nut	24	38,0	1 1/2"	24	1 1/2-11	33,5	55,0

Image: insert with Thrust Wire Nut.

// H1720842

45° BSPP Female 60° Cone with O-Ring
DKOR 45
Solid one piece



Item Code	Product Code	Nut Type	ID (Dash)	ID (mm)	ID (in)	F1 Dash	F1	C (mm)	D Drop (mm)	CH1 (mm)
1254217	H1720842-121200	Thrust wire nut	12	19,0	3/4"	12	3/4-14	72,0	30,0	32,0
1254218	H1720842-161600	Thrust wire nut	16	25,0	1"	16	1-11	81,0	34,0	38,0
1254898	H1720842-202000	Thrust wire nut	20	32,0	1 1/4"	20	1 1/4-11	97,0	40,0	50,0
1255119	H1720842-242400	Thrust wire nut	24	38,0	1 1/2"	24	1 1/2-11	113,0	46,0	55,0