







Bestellbezeichnung: *ordering code:*	**S355J2**[*1]	**1.4404**[*1] *316L*
• nur Block *block only*	L-GD-…	L-GD-X-…

maximaler Betriebsdruck *maximum recommended working pressure*	**S.A.E. Baugröße** *nominal flange size*	**Typ** *type*	**Abmessungen** *dimensions*											**Gewicht** *weight*
kg/cm²	*inch*		*B*	*C*	*D*	*E1*	*E2*	*F*	*G*	*L*	*M*	*S1*	*S2*	*kg*
Schraube Festigkeitskl. 10.9	**Standarddruckreihe /** *Standard pressure*													
350	½"	L-GD 301	13	38,1	55	17,5	17,5	55	50	9,0	M 8	25,0	35	1,0
350	¾"	L-GD 302	19	47,6	65	22,3	22,3	60	60	11,0	M 10	30,0	40	1,2
320	1"	L-GD 303	24	52,4	72	26,2	26,2	65	65	11,0	M 10	33,0	40	1,9
280	1¼"	L-GD 304	32	58,7	82	30,2	30,2	82	80	11,0	M 10	39,0	38	3,5
210	1½"	L-GD 305	38	69,9	98	35,7	35,7	92	92	13,5	M 12	51,0	59	5,0
210	2"	L-GD 306	46	77,8	102	42,9	42,9	85	87	13,5	M 12	51,0	48	7,9
175	2½"	L-GD 307	62	88,9	115	50,8	50,8	110	120	13,5	M 12	60,0	65	8,6
160	3"	L-GD 308	73	106,4	135	61,9	61,9	150	135	17,5	M 16	67,5	90	10,5
35	3½"	L-GD 309	89	120,7	150	69,9	69,9	145	145	17,5	M 16	72,5	75	–
Schraube Festigkeitskl. 10.9	**Hochdruckreihe /** *High pressure*													
420	½"	L-GD 601	13	40,5	60	18,2	18,2	60	50	9,0	M 8	25,0	40	1,0
420	¾"	L-GD 602	19	50,8	72	23,8	23,8	60	55	11,0	M 10	32,0	36	1,4
420	1"	L-GD 603	23	57,2	82	27,8	27,8	68	64	14,0	M 12	37,0	40	2,3
420	1¼"	L-GD 604	30	66,6	96	31,8	31,8	76	72	16,0	M 14	41,0	46	3,3
420	1½"	L-GD 605	38	79,3	114	36,5	36,5	86	89	18,0	M 16	50,0	52	5,4
420	2"	L-GD 606	50	96,8	133	44,5	44,5	107	107	21,0	M 20	64,0	70	9,0
420	2½"	L-GD 607	62	123,8	180	58,8	58,8	160	155	26,0	M 24	77,5	90	14,6

*1 oder vergleichbare Güte / *or comparable material*