

SAE-Außengewinde Adapter BSPP Gewinde

SAE-flange adapter BSPP thread







Bestellbezeichnung: *ordering code:*	**S355J2**[*1]	**1.4404**[*1] *316L*
• nur Außengewindeflansch *adaptor only*	SFCE-…G	SFCE-X-…G
• incl. Flanschhälften, metrischem Schraubensatz und O-Ring *including split flanges, metric bolts and o-ring*	SFCE-…GM	SFCE-X-…GMX
• incl. Flanschhälften, UNC-Schraubensatz und O-Ring *including split flanges, UNC bolts and o-ring*	SFCE-…GU	SFCE-X-…GUX

maximaler Betriebsdruck *maximum recommended working pressure*	**S.A.E. Baugröße** *nominal flange size*	**Typ** *type*	**Abmessungen** *dimensions*										**Schrauben** *bolts*		**Gewicht** *weight*
kg/cm²	*inch*		*A*	*A1*	*B*	*C*	*D*	*E*	*F*	*G*	*SW*	*L*	*M*		*kg*
Schraube Festigkeitskl. 10.9	**Standarddruckreihe** / *Standard pressure*												*metr.*	*unc.*	
350	½"	SFCE 3001-G012	G ½"	30,2	12,0	38,1	54	17,5	46	57	24	8,50	M 8x25	5/16 x 1¼	0,16
350	¾"	SFCE 3002-G034	G ¾"	38,1	17,0	47,6	65	22,3	52	62	30	10,50	M 10x30	⅜ x 1½	0,26
320	1"	SFCE 3003-G100	G 1"	44,5	24,0	52,4	70	26,2	59	65	36	10,50	M 10x30	⅜ x 1½	0,36
280	1¼"	SFCE 3004-G114	G 1¼"	50,8	27,0	58,7	79	30,2	73	69	46	*2	*3	7/16 x 1½	0,51
210	1½"	SFCE 3005-G112	G 1½"	60,3	32,0	69,9	94	35,7	83	77	46	13,30	M 12x35	½ x 1½	0,65
210	2"	SFCE 3006-G200	G 2"	71,4	40,0	77,8	102	42,9	97	74	55	13,30	M 12x35	½ x 1½	1,05
Schraube Festigkeitskl. 10.9	**Hochdruckreihe** / *High pressure*												*metr.*	*unc.*	
420	½"	SFCE 6001-G012	G ½"	31,8	12,0	40,5	56	18,2	48	60	24	8,50	M 8x30	5/16 x 1¼	0,18
420	¾"	SFCE 6002-G034	G ¾"	41,3	19,0	50,8	71	23,8	60	69	30	10,50	M 10x35	⅜ x 1½	0,30
420	1"	SFCE 6003-G100	G 1"	47,6	20,0	57,2	81	27,8	70	79	36	*4	M 12x45	7/16 x 1½	0,45
420	1¼"	SFCE 6004-G114	G 1¼"	54,0	30,0	66,6	95	31,8	78	88	46	14,60	M 14x50	–	0,67
420	1¼"	SFCE 6004-G114-M12	G 1¼"	54,0	27,5	66,6	95	31,8	78	88	46	13,30	M 12x45	½ x 1¾	0,67
420	1½"	SFCE 6005-G112	G 1½"	63,5	30,0	79,3	113	36,5	95	96	46	16,80	M 16x55	⅝ x 2	0,89
420	2"	SFCE 6006-G200	G 2"	79,4	38,0	96,8	133	44,5	114	122	55	21,00	M 20x70	¾ x 2½	2,16

Oberfläche: CR-6: auslaufend/Neu: CR-6 frei / *surface: CR-6: phase-out/New: CR-6 free*

*1 oder vergleichbare Güte / *or comparable material*

*2 wahlweise 10,5, 12,00 oder 12,75 / *choice of 10.5, 12.00 or 12.75*

*3 wahlweise M 10x30 oder M 12x35 / *choice of M 10x30 or M 12x35*

*4 wahlweise 12,0 oder 13,0 / *choice of 12.0 or 13.0*