




Bestellbezeichnung: *ordering code:*	**S355J2**[*1]
• Blindflansch mit Nut (Blindstopfen mit Nut inkl. Vierkant- bzw. Rundflansch, O-Ring und Schrauben) *flange plug with o-ring groove (flange plug including square or round flange respectively, o-ring and bolts)*	VKB-... -160KM
• Blindflansch ohne Nut (Blinds-topfen ohne Nut inkl. Vierkant- bzw. Rundflansch) *flange plug without o-ring groove (flange plug including square or round flange respectively)*	G-VKB-... -160K

maximaler Betriebsdruck *maximum recommended working pressure*	**DN** *DN*	**Typ** *type*	**Abmessungen** *dimensions*							**Schrauben** *bolts*	**O-Ring** *o-ring*	**Gewicht (nur Blind-stopfen)** *weight (flange plug only)*
kg/cm²			*A1*	*A2*	*LK*	*F*	*D*	*G*	*H*	*M*		*kg*
	Blindflansch mit Nut / *flange plug with o-ring groove*											
160	12	VKB-12-160KM	28,0	17,5	44,0	50,0	–	25,0	11,5	4 x M10x35	16,3x2,4	–
160	16	VKB-16-160KM	38,0	27,0	54,0	60,0	–	25,0	11,5	4 x M10x35	25,3x2,4	–
160	20	VKB-20-160KM										
160	25	VKB-25-160KM	46,0	34,0	64,0	70,0	–	25,0	12,5	4 x M12x35	29,8x2,6	–
160	32	VKB-32-160KM	54,5	43,0	72,0	80,0	–	30,0	14,5	4 x M12x40	34,5x2,6	–
160	40	VKB-40-160KM	60,0	48,3	80,0	90,0	–	35,0	16,5	4 x M16x50	43,0x3,0	–
160	50	VKB-50-160KM	76,0	60,3	98,0	100,0	–	43,0	24,0	4 x M16x60	53,3x5,33	–
160	65	VKB-65-160KM	92,0	77,0	118,0	120,0	–	52,0	25,0	4 x M20x70	61,0x5,0	–
160	80	VKB-80-160KM	135,0	114,5	175,0	180,0	–	63,0	33,0	4 x M30x90	88,0x6,0	–
160	100	VKB-100-160KM										
160	125	VKB-125-160KM	168,0	153,0	200,0	–	245,0	75,0	39,0	8 x M24x100	115,0x6,0	–
160	150	VKB-150-160KM	210,0	178,0	245,0	–	300,0	90,0	45,0	8 x M30x110	148,0x7,0	–
	Blindflansch ohne Nut / *flange plug without o-ring groove*											
160	12	G-VKB-12-160K	28,0	17,5	44,0	50,0	–	20,0	8,0	–	–	–
160	16	G-VKB-16-160K	38,0	27,0	54,0	60,0	–	20,0	8,0	–	–	–
160	20	G-VKB-20-160K										
160	25	G-VKB-25-160K	46,0	34,0	64,0	70,0	–	20,0	9,0	–	–	–
160	32	G-VKB-32-160K	54,5	43,0	72,0	80,0	–	25,0	11,0	–	–	–
160	40	G-VKB-40-160K	60,0	48,3	80,0	90,0	–	30,0	12,5	–	–	–
160	50	G-VKB-50-160K	76,0	60,3	98,0	100,0	–	38,0	18,0	–	–	–
160	65	G-VKB-65-160K	92,0	77,0	118,0	120,0	–	47,0	18,0	–	–	–
160	80	G-VKB-80-160K	135,0	114,5	175,0	180,0	–	58,0	24,0	–	–	–
160	100	G-VKB-100-160K										
160	125	G-VKB-125-160K	168,0	153,0	200,0	–	245,0	70,0	33,0	–	–	–
160	150	G-VKB-150-160K	210,0	178,0	245,0	–	300,0	82,0	37,0	–	–	–

*1 oder vergleichbare Güte (auch in 1.4404 lieferbar) / *or comparable material (also available in 1.4404)*