

SAE-90° Flansch-Adapter Gewinde BSPP-60° – geschmiedet

SAE-90° flange adapter BSPP-60° – forged







Bestellbezeichnung: *ordering code:*	**S355J2**[*1]
• nur Flansch *flange only*	WFG-…G
• incl. Flanschhälften, metrischem Schraubensatz und O-Ring *including split flanges, metric bolts and o-ring*	WFG-…GM
• incl. Flanschhälften, UNC-Schraubensatz und O-Ring *including split flanges, UNC bolts and o-ring*	WFG-…GU

maximaler Betriebsdruck *maximum recommended working pressure*	**S.A.E. Baugröße** *nominal flange size*	**Typ** *type*	**Abmessungen** *dimensions*											**Schrauben** *bolts*		**Gewicht** *weight*
kg/cm²	*inch*		*A*	*B1*	*B2*	*C*	*D*	*E*	*F1*	*F2*	*S1*	*S2*	*L*	*M*		*kg*
Schraube Festigkeitskl. 10.9	**Standarddruckreihe /** *Standard pressure*													*metr.*	*unc.*	
350	½"	WFG 3001-G½	G ½"	11,0	11	38,1	54	17,5	63,0	46	39	40	8,50	M 8x25	5/16 x 1¼	0,18
350	¾"	WFG 3002-G¾	G ¾	16,7	19	47,6	65	22,3	76,0	52	42	50	10,50	M 10x30	⅜ x 1½	0,31
320	1"	WFG 3003-G1	G 1"	22,2	25	52,4	70	26,2	81,5	59	45	52	10,50	M 10x30	⅜ x 1½	0,42
280	1¼"	WFG 3004-G1¼	G 1¼"	28,6	24	58,7	79	30,2	94,5	73	50	60	*2	*3	7/16 x 1½	0,67
210	1½"	WFG 3005-G1½	G 1½"	33,3	36	69,9	94	35,7	117,5	83	76	76	13,30	M 12x35	½ x 1½	1,19
210	2"	WFG 3006-G1½	G 1½"	33,3	45	77,8	102	42,9	128,5	97,0	108	80	13,30	M 12x35	½ x 1½	–
210	2"	WFG 3006-G2	G 2"	46,0	45	77,8	102	42,9	128,5	97,0	108	80	13,30	M 12x35	½ x 1½	–
Schraube Festigkeitskl. 10.9	**Hochdruckreihe /** *High pressure*													*metr.*	*unc.*	
420	½"	WFG 6001-G½	G ½"	11,0	12	40,5	56	18,2	64,0	48	39	40	8,50	M 8x30	5/16 x 1¼	0,18
420	¾"	WFG 6002-G¾	G ¾"	16,7	17	50,8	71	23,8	80,0	60	48	50	10,50	M 10x35	⅜ x 1½	0,41
420	1"	WFG 6003-G1	G 1"	22,2	24	57,2	81	27,8	94,0	70	60	59	*4	M 12x45	7/16 x 1½	0,65
420	1¼"	WFG 6004-G1¼	G 1¼"	28,6	31	66,6	95	31,8	104,0	78	68	65	*5	*6	½ x 1¾	0,81
420	1½"	WFG 6005-G1½	G 1½"	33,3	36	79,3	113	36,5	123,5	95	76	76	16,80	M 16x55	⅝ x 2	1,24
420	2"	WFG 6006-G1½	G 1½"	33,3	45	96,8	133	44,5	137,0	114	108	80	21	M 20x70	¾ x 2½	–
420	2"	WFG 6006-G2	G 2"	46,0	45	96,8	133	44,5	137,0	114	108	80	21	M 20x70	¾ x 2½	–

*1 oder vergleichbare Güte / *or comparable material*
*2 wahlweise 10,5, 12,0 oder 12,75 / *choice of 10.5, 12.0 or 12.75*
*3 wahlweise M 10x30 oder M 12x35 / *choice of M 10x30 or M 12x35*
*4 wahlweise 12,0 oder 13,0 / *choice of 12.0 or 13.0*
*5 wahlweise 13,3 oder 14,75 / *choice of 13.3 or 14.75*
*6 wahlweise M 12x45 oder M 14x50