
Final Assembly Stud for the Manual Cutting Ring Assembly Type FI-FK ▪ Series LL / L / S





Series	Tube OD (mm/in)	Dimensions (mm/in)						Weight (kg/lbs) ca.	Ordering Codes
	D1	Thread T	D2	L1	L2	L3	S1	per 100	
LL	4	M 8 x 1	14	40	8	4	11	3,74	FI-FK-04LL-HR
	.16		.55	1.57	.31	.16	.43	8.23	
	6	M 10 x 1	14	40	8	5,5	11	3,81	FI-FK-06LL-HR
	.24		.55	1.57	.31	.22	.43	8.39	
	8	M 12 x 1	14	41	9	5,5	11	4,00	FI-FK-08LL-HR
	.31		.55	1.61	.35	.22	.43	8.81	
L	6	M 12 x 1,5	14	43	10	7	11	4,21	FI-FK-06L-HR
	.24		.55	1.69	.39	.28	.43	9.26	
	8	M 14 x 1,5	15	43	10	7	12	4,96	FI-FK-08L-HR
	.31		.59	1.69	.39	.28	.47	10.90	
	10	M 16 x 1,5	17	44	11	7	14	6,57	FI-FK-10L-HR
	.39		.67	1.73	.43	.28	.55	14.46	
	12	M 18 x 1,5	20	44	11	7	17	9,06	FI-FK-12L-HR
	.47		.79	1.73	.43	.28	.67	19.92	
	15	M 22 x 1,5	23	45	12	7	19	12,34	FI-FK-15L-HR
	.59		.91	1.77	.47	.28	.75	27.14	
	18	M 26 x 1,5	29	46	12	7,5	24	19,62	FI-FK-18L-HR
	.71		1.14	1.81	.47	.30	.94	43.16	
	22	M 30 x 2	32	48	14	7,5	27	25,11	FI-FK-22L-HR
	.87		1.26	1.89	.55	.30	1.06	55.23	
	28	M 36 x 2	38	48	14	7,5	32	35,07	FI-FK-28L-HR
	1.10		1.50	1.89	.55	.30	1.26	77.15	
	35	M 45 x 2	48	60	16	10,5	41	69,87	FI-FK-35L-HR
	1.38		1.89	2.36	.63	.41	1.61	153.71	
	42	M 52 x 2	54	60	16	11	46	87,41	FI-FK-42L-HR
	1.65		2.13	2.36	.63	.43	1.81	192.31	
S	6	M 14 x 1,5	15	45	12	7	12	5,34	FI-FK-06S-HR
	.24		.59	1.77	.47	.28	.47	11.75	
	8	M 16 x 1,5	17	45	12	7	14	6,92	FI-FK-08S-HR
	.31		.67	1.77	.47	.28	.55	15.23	
	10	M 18 x 1,5	20	45	12	7,5	17	9,44	FI-FK-10S-HR
	.39		.79	1.77	.47	.30	.67	20.78	
	12	M 20 x 1,5	22	45	12	7,5	17	10,87	FI-FK-12S-HR
	.47		.87	1.77	.47	.30	.67	23.92	
	14	M 22 x 1,5	24	47	14	8	19	13,59	FI-FK-14S-HR
	.55		.94	1.85	.55	.31	.75	29.90	
	16	M 24 x 1,5	27	48	14	8,5	22	17,49	FI-FK-16S-HR
	.63		1.06	1.89	.55	.33	.87	38.48	
	20	M 30 x 2	32	50	16	10,5	27	25,83	FI-FK-20S-HR
	.79		1.26	1.97	.63	.41	1.06	56.82	
	25	M 36 x 2	38	62	18	12	32	46,15	FI-FK-25S-HR
	.98		1.50	2.44	.71	.47	1.26	101.54	
	30	M 42 x 2	44	64	20	13,5	36	62,34	FI-FK-30S-HR
	1.18		1.73	2.52	.79	.53	1.42	137.15	
	38	M 52 x 2	54	66	22	16	46	95,92	FI-FK-38S-HR
	1.50		2.13	2.60	.87	.63	1.81	211.03	

Materials / surface finishings: **HR** Steel, uncoated, hardened

Accessories



Cone Gauges Page 277

P