
Support Sleeve for 37° Flared Tube Fittings
Type FI-BH ▪ Series L / S





Series	Tube OD (mm/in) D1	PN (bar/PSI)	Dimensions (mm/in) D2	D3	L1	Weight (kg/lbs) ca. per 100	Ordering Codes
L	6	500	7,6	10,2	10	0,21	FI-BH-06L/S-W3
	.24	7250	.30	.40	.39	.46	
	8	500	9,3	12,2	11	0,25	FI-BH-08L/S-W3
	.31	7250	.37	.48	.43	.56	
	10	500	11,5	14,2	12	0,37	FI-BH-10L/S-W3
	.39	7250	.45	.56	.47	.82	
	12	400	13,6	16,2	12,5	0,46	FI-BH-12L/S-W3
	.47	5800	.54	.64	.49	1.01	
	15	400	17,5	20,2	13,5	0,89	FI-BH-15L-W3
	.59	5800	.69	.80	.53	1.96	
	18	400	21	24,2	14	1,40	FI-BH-18L-W3
	.71	5800	.83	.95	.55	3.08	
	22	250	24,2	27,8	17,5	1,59	FI-BH-22L-W3
	.87	3625	.95	1.09	.69	3.49	
	28	250	30,2	33,8	16,5	1,99	FI-BH-28L-W3
	1.10	3625	1.19	1.33	.65	4.38	
	35	250	38	42,7	18,5	3,70	FI-BH-35L-W3
	1.38	3625	1.50	1.68	.73	8.14	
	42	250	45	49,7	20,5	4,94	FI-BH-42L-W3
	1.65	3625	1.77	1.96	.81	10.86	
S	6	630	7,6	10,2	10	0,21	FI-BH-06L/S-W3
	.24	9135	.30	.40	.39	.46	
	8	630	9,3	12,2	11	0,25	FI-BH-08L/S-W3
	.31	9135	.37	.48	.43	.56	
	10	630	11,5	14,2	12	0,37	FI-BH-10L/S-W3
	.39	9135	.45	.56	.47	.82	
	12	630	13,6	16,2	12,5	0,46	FI-BH-12L/S-W3
	.47	9135	.54	.64	.49	1.01	
	14	630	17,5	20,2	14	1,20	FI-BH-14S-W3
	.55	9135	.69	.80	.55	2.63	
	16	630	18,5	22	16,5	1,25	FI-BH-16S-W3
	.63	9135	.73	.87	.65	2.74	
	20	400	24,2	27,8	17	2,39	FI-BH-20S-W3
	.79	5800	.95	1.09	.67	5.26	
	25	400	28,5	32,8	19,5	2,98	FI-BH-25S-W3
	.98	5800	1.12	1.29	.77	6.55	
	30	400	34	39	21	4,50	FI-BH-30S-W3
	1.18	5800	1.34	1.54	.83	9.91	
	38	400	42	48,5	26	7,34	FI-BH-38S-W3
	1.50	5800	1.65	1.91	1.02	16.15	

Ordering Codes

FI-BH-10*L*-W3

* Support Sleeve for 37° Flared Tube Fittings		FI-BH
* Outside Tube Diameter D1 (in mm)		-10
* Series	Light Series	L
	Heavy Series	S
* Material Code	Steel, zinc/nickel-plated	-W3

Please contact STAUFF for alternative materials and surface finishings.